presigno
unternehmenskommunikation

Pressespiegel

Kunde:	**JOKARI-Krampe GmbH**		Clipping-Nr.: 2011-29
Medium:	**messekompakt Newsletter**		
Erscheinungsweise:	online	Auflage:	
Ausgabe:	Oktober 2011	Seite:	

Datennetzwerke schnell und sicher installieren

Speziell für die Abisolierung und Entmantelung von PVC-isolierten Datenkabeln *hat JOKARI*, der Marktführer in der Abisolier- und Abmantelungstechnik aus Ascheberg, das neue Werkzeug *No.1-Cat* entwickelt. Der TÜV- und GS geprüfte Entmanteler entkleidet schnell, sicher und präzise Datenkommunikations- und Netzwerkkabel mit einem Durchmesser von 4,5 bis 10 mm. Besonders bei Stecksystemen ist die Bearbeitung der Metallfolie um die Adernpaare zeitaufwändig. Der *No.1-Cat* erledigt dieses zeitsparend und komfortabel, da die beiden Messerpaare besonders auf diese Anforderungen ausgelegt sind.

Der No.1-Cat von JOKARI ist ein Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Daten- und Netzwerkkabel mit einem Durchmesser von 4,5 bis 10 mm.
Bild: *JOKARI*

Mit dem No.1-Cat lassen sich z.B. Cat 5, Cat 6 oder *Cat 7* Kabel sowie Twisted-Pairkabel abisolieren. Besonders praktisch ist die spezielle Klingenstellung, durch die keine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser des Kabels notwendig ist. Die Klinge setzt die Außenisolierung perfekt ab und danach kann der Mantel einfach nach hinten abgezogen werden. Die innere Paarschirmung kann im nächsten Schritt mit demselben Werkzeug bearbeitet werden. Hier steht zeitsparendes Bearbeiten der Paarschirmung im Vordergrund. In zwei Handgriffen ist die Schirmung schnell und sicher entfernt, ohne die Paare beschädigt zu haben. Das neue Werkzeug von *JOKARI* lässt sich spielend leicht bedienen: einfach die Verriegelung lösen und das Kabel einlegen. Danach wird der Entmanteler mit angemessenem Druck um das Kabel gedreht. Um den Mantel nach hinten abzustreifen, muss das Werkzeug noch einmal angesetzt und das Kabel leicht geknickt werden. Auch die Folienabschirmung der einzelnen Adernpaare lässt sich leicht abisolieren: Der Geflechtschirm wird nach hinten gelegt und alle abgeschirmten Adernpaare in das Messerpaar 2 eingelegt. Mit leichtem Druck wird das Werkzeug über die Adernpaare geführt. Die Folie lässt sich nach dem Anritzen mit den Fingern abknicken und mühelos abziehen.

Halle 5, Stand C33